OMRON Automatización Industrial



CK3E-1210

Serie CK3E, controlador de movimiento multi-eje uPower PMAC, 8 ejes

Especificaciones

Max. number of synchronous axes	8
Communication port(s)	EtherCAT Master, Ethernet TCP/IP, USB
Supply voltage DC	20.4-26.4 V
Product Height (unpacked)	125 mm
Product Width (unpacked)	28.6 mm
Product Depth (unpacked)	170.9 mm
Product Weight (unpacked)	700 g

Descargas

archivo CAD



CK3E_ Programmable Multi-Axis Controller

Datasheet

EN PDF 1,42 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- CK3M-CPU1x1

Guía de conexión

EN PDF 3,88 MB



Power PMAC

Manual de Usuario

EN PDF 11 MB



Programmable Multi Axis Controller

Catálogo

ES PDF 814 KB



Programmable Multi-Axis Controller

Manual de Usuario

EN PDF 2,05 MB



Software Reference Manual

Manual Técnico

EN PDF 15,1 MB



Startup Guide

Guia de Inicio Rápida:

EN PDF 3,88 MB



Startup Guide For EtherCAT® Communication Coupler

Guia de Inicio Rápida:

EN PDF 6,16 MB



Startup Guide for 1S-Series Servo Drive (IDEv4)

Guia de Inicio Rápida:

EN PDF 5,26 MB



Startup Guide for 1S-series Servo Drives

Guia de Inicio Rápida:

EN PDF 6 MB

TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

Este documento PDF se generó a partir del sitio web europeo de OMRON Industrial Automation el 14 November, 2026. Haga clic aquí para acceder a los legal.